

## Nova 330 Varusteet ja valinnaiset varusteet

### Varusteet

#### Moottori

Cummins QSB4.5 (Stage IV)  
4-sylinterinen turbodiesel, iskutilavuus 4,5 L, nimellisteho 2200 r/min - 129 kW/173hv  
Polttoainesäiliön tilavuus 510 L  
Adblue-säiliön tilavuus 57 L  
Polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmä

#### Power Stream -leikkuupöytä

Mekaaninen pitkittäinen ja poikittainen maanpinnan seuranta  
Schumacher-epäkeskoteräjärjestelmä  
Ajonopeuteen mukautuva laonnostokela  
Hydrauliikan ryhmäpikaliitin flat-face liittimillä

#### Syöttökuljetin

Ketjukuljetin  
Kivitasku pikatyhjennyksellä  
Hydraulinen takaisinpyöritys  
Hydrauliikan ryhmäpikaliitin flat-face liittimillä

#### Puintikoneisto

8-varstainen puintikela  
Puintikelan halkaisija 600 mm/leveys 1185 mm  
Nopeusalue 510–1150 r/min (valinnaisvarusteena saatavilla pyörimisnopeuden alennusosat, 300–400 r/min)  
Sähköisesti säädettävä varstasilta

#### Kohlimet

4 kohlinta  
Kohlimien pituus 3600 mm  
Erottelupinta-ala 4,34 m<sup>2</sup>

#### Seulasto ja lietso

Kaksitasoinen seulasto  
Yläseulan, yläseulan jatkopalan ja seulan suomuseulat erikseen säädettävissä  
Erottelupinta-ala 3,59 m<sup>2</sup>  
6-laippainen yksiosainen lietso

#### Viljasäiliö

Viljasäiliön tilavuus 4900 L  
Tyhjennysnopeus 50 l/s  
Tyhjennyskorkeus 4,10 m

#### Ohjaamo

Comfort -ohjaamo leveällä panoraamatuulilasilla  
Säädettävä ilmaistuin  
Apumiehen istuin  
Kylmäkaappi juomalle  
Radiovalmius  
Tuulilasinpyyhkijä  
12V pistorasia  
Adviser II -tietojärjestelmä  
Hallintalaitteet käsinojassa

#### Sähköt

Tavallinen 12V  
2 ajovaloa (lähi-/kauko-, seisonta- ja suuntvalo)  
2 takavaloa (jarru-, seisonta- ja suuntvalo)  
6 työvaloa edessä, 2 lisävaloa  
1 varoitusvalo

## Voimansiirto

Hydrostaattinen vaihteisto

3 nopeusaluetta

Ajonopeus 0–25 km/h

## Vetokoukku

Mekaaninen vetolaite pöytävaunuille

## Olkisilppuri

Päälle/pois kytkettävä suurtehosilppuri

44 silppurin terää

Pyörimisnopeus 3000 r/min

## Renkaat

Eturenkaat 23,1-26

Takarenkaat 18,4-24

## Kokonaismitat ja paino

Pituus 7500 mm, leveys 3360 mm, korkeus 3960 mm

Kokonaispaino (ilman leikkuupöytää ja polttoainetta) 9800 kg

## Takuu

2 vuotta tai 600 tuntia

## Valinnaiset varusteet

NOVA 330, 28L-R26 renkailla, paineilmakompressorilla ja -säiliöllä

4,0 m POWER STREAM leikkuupöytä ryhmäpikaliittimellä, mekaanisella maanpinnan seurannalla, laonnostimilla

5,0 m POWER STREAM leikkuupöytä ryhmäpikaliittimellä, mekaanisella maanpinnan seurannalla, laonnostimilla

Neliveto (vaatii 8 kuukauden ennakkotilauksen)

Uni Cart 3000, yksiakselinen pöytävaunu 5 m, 6 m ja 7 m leikkuupöydille

Ziegler 4 m rapsivarustus sivuterillä, Nova 330

Ziegler 5 m rapsivarustus sivuterillä, Nova 330

Maissi-muutosarja (sis. puintikelan ja silppurin pyörimisnopeuden alennusosat)

Rajaiseleavaattorin virtausanturi

4 lisätutyövalo

Puoliautomaattinen vetokytkin pöytävaunulle

Seulan jakajat (rinnepuintiin)

CD-, MP3-soitin

Tuulilasin pesulaite

10 L vesisäiliö

Oljen karhotussormet

Puintikelan pyörimisnopeuden alennusosat (300–400 r/min)

Silppurin pyörimisnopeuden alennusosat

Automaattiohjaus X25 ilman RTK signaalia

Automaattiohjaus X25 RTK signaalilla

Satokartoitusjärjestelmä ilman näyttöä