

RSM 161 Tekniset tiedot

RSM 161	
Etuväline	
Power Stream ¹ -leikkupöytä, 7,0/9,0 m	○
Schumacher-epäkeskoteräjärjestelmä	●
Terän iskuluku, iskua/min	1180
Ajonopeuteen mukautuva laonnostokela	●
Float Stream 700/900 -leikkupöytä joustavalla teräpalkilla, 7,0/9,0 m	○
Argus 870/1270 -maissipöytä, 8/12 riviä	○
Falcon 870/875/1270/1275 -aurionkukkapöytä, 8/12 rows	○
Sun Stream 780/920 -aurionkukkapöytä, 7,8/9,2 m	○
Swa Pick 342/432 -noukinpöytä, 3,4/4,3 m	○
Laonnostimet	○
Pöytävaunu	○
Vetolaite pöytävaunuille	●
Syöttökuljetin	
Syöttökuljettimen tyyppi	ketjukuljetin
Vahvistettu rakenne	●
Kivitasku pikatyhjennyksellä	●
Sähköhydraulinen maanpintaa seuraava leikkupöytäautomaatiikka	●
Hydrauliikan ryhmäpikaliitin flat-face liittimillä	●
Puintikoneisto	
Puintikoneiston leveys, mm	1650
TETRA-puintijärjestelmä²	●
Puinti-/erottelukelan halkaisija, mm	800/750
Puintikelan nopeusalue, r/min	300 – 920
TETRA-puinti- & erottelupinta-ala, m ²	3,3
Kohlimien lukumäärä, kpl	6
Kohlimien erottelupinta-ala, m ²	6,1
Seulasto ja lietsa	
Erottelupinta-ala, m ²	7,1
Turbiinipuhaltimien nopeus, r/min	300 – 1200
Sähköisesti säädettävät seulat	●
Rajaisten jälkipuinti	●
Keskusvoitelujärjestelmä	○
Viljasäiliö ja tyhjennys	
Viljasäiliön tilavuus, L	10500
Tyhjennysnopeus, l/s	115
Tyhjennyskorkeus, mm	5050
Pohjakaukalon täry	●
Olkisilppuri	
Silppurin pyörimisnopeus, r/min	1800 tai 3400
Ruumenten levitin	●
Silppurin teriä, kpl	64
Karhotus-sormet	●
Sähköisesti säädettävä oljen levitysleveys	○
Ohjaamo	
Luxury ³ -ohjaamo	●
Adviser III -tietojärjestelmä ⁴	●
Agrotronic™ - telemetriikkajärjestelmä	●
Säädettävä ilmaistuini	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät taustapeilit	●

GPS-automaattiohjausjärjestelmä

○

Voimansiirto

Vaihteisto	hydrostaattinen
Vaihteet	3 nopeusaluetta sähköhydraulisella ohjauksella
Eturenkaat	800/65R32; 680/85R32; 900/60R32; 1050/50R32
Takarenkaat	18,4 R24; 500/70/R24; 500/85/R24; 600/65R28
Etupyörien tilalle irrotettavat telastot	○
Neliveto	○

Moottori

Valmistaja/malli	Cummins/QSL 9 (Stage IV)
Nimellisteho, hv (kW)	355 (261)
Polttoainesäiliön (AdBlue) tilavuus, L	1050 (95)
Polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmä	●
Paineilmajärjestelmä	●
Turboahtimelle lämpösuojat	○

Kokonaismitat ja paino

Pituus/leveys/korkeus (maantieajo, ilman leikkuupöytää), mm	9890/3500 (680/85 R32 renkailla)/max. 4000
Paino (ilman leikkuupöytää tai polttoainetta), kg	17800 ± 550

Hinta

RSM 161, 900 mm eturenkailla, alkaen-hinta, alv. 0%	187 177 €
Leikkuupöytä, 7m, alv. 0%	11 847 €

- Vakio
- Valinnainen

¹ **Power Stream** -leikkuupöytä on tarkoitettu vilja- ja öljykasvien puintiin. Siinä on pidennetty pöytä, hydraulinen takaisinpyöritys ohjaamosta ja hydrostaattisesti pyörivä laonnostokela, joka mukautuu ajonopeuteen.

² **TETRA** -puintikoneisto koostuu kiihdytys-, puinti-, erottelu- sekä olkikelasta. Varstasillat ovat elektronisesti säädettävät koko pituudeltaan.

³ **Luxury** -ohjaamo on 2-paikkainen, jousitettu, tiivistetty, äänieristetty, ilmastoitu sekä lämmitettävä ja sisältää myös kylmäkaapin juomalle, autosoitimen, stereot, säilytyslokeroita ja kuljettajan istuimen integroiduilla hallintalaitteilla.

⁴ **Adviser III** -tietojärjestelmä sisältää värillisen 10" LCD-kosketusnäytön. Järjestelmä näyttää leikkuupuimuriin asetetut säädöt, ilmoittaa havaituista vioista ja varoittaa vaaroista.

ROSTSELMASH säilyttää oikeuden parantaa yksilöllisiä ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta